

ROMANIA
JUDETUL DAMBOVITA
CONSILIUL LOCAL BRANESTI

HOTARARE

privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici si a cofinantarii pentru proiectul „ACHIZITIE TRACTOR SI ECHIPAMENTE ACCESORII : TOCATOARE DE CRENGI , PERIA DE MATURAT , TOCATOARE CU BRAT , REMORCA BASCULABILA SI ECHIPAMENT PENTRU IMPRASIAT MATERIAL ANTIDERAPANT , COMUNA BRANESTI , JUDET DAMBOVITA”, prin GAL” Valea Ialomitei

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BRANESTI, JUDETUL DAMBOVITA

Avand in vedere :

- raportul compartimentului de specialitate nr. 4334/05.08.2021
- referatul de aprobare al Primarului comunei Branesti, inregistrat cu nr. 4333/05.08.2021
- avizul Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului local Branesti
- memoriul justificativ intocmit de catre consultant SC Inarco Grup SRL .
- oferta tehnica si economica pentru tractor si echipamente accesorii , a SC Agromec Stefanesti SA .
- prevederile Legii 98/2016 privind achizitiile publice cu modificarile si completarile ulterioare;
- HG 395/2016 privind normele de aplicare a Legii 98/2016 cu modificarile si completarile ulterioare

In temeiul art 129 alin 4 lit d , art 196 alin 1 lit a si art 199 din Codul Administrativ aprobat prin OUG 57/2019

HOTARASTE

Art .1. Se aproba indicatorii tehnico - economici ai proiectului “ *ACHIZITIE TRACTOR SI ECHIPAMENTE ACCESORII : TOCATOARE DE CRENGI , PERIA DE MATURAT , TOCATOARE CU BRAT , REMORCA BASCULABILA SI ECHIPAMENT PENTRU IMPRASIAT MATERIAL ANTIDERAPANT , COMUNA BRANESTI , JUDET DAMBOVITA”, prin GAL” Valea Ialomitei ”, conform Anexei nr 1 la HCL .*

Art.2 Cheltuielile neeligibile necesare realizarii investitiei in valoare de 204.938,37 inclusiv TVA , echivalentul a 41652 euro si cheltuieli conexe ce pot aparea pe parcursul derularii investitiei vor fi decontate de la bugetul local al comunei Branesti .

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului general al comunei Brănești, în termenul prevăzut de lege, primarului comunei Brănești și prefectului județului Dâmbovița și se aduce la cunoștință publică prin afișarea la sediul primăriei, precum și pe pagina de internet <https://branestidambovita.ro/>.

Nr. 44
Data 12.08.2021

PRESEDINTE SEDIUL
Consiliul Local
Iordache Ion

CONTRASEMNEAZA
SECRETAR GENERAL COMUNA
jr, Florentina Oprea

Principalii indicatori tehnico-economici ai investitiei

Valoarea totala:

401.750,37 lei inclusiv TVA , echivalentul a 81652 Euro.Durata de realizare a investitiei (luni): **9 luni****2.CARACTERISITICI TEHNCE ALE TRACTORULUI SI ECHIPAMENTELOR ACCESORII :****1. TRACTOR :**

Performante principale tractor	Caracteristici minimale
Putere motor	Motor in 4 cilindri, norma de poluare minim Stage 3B (Tier 4i) Putere nominala, minim 84 CP, putere maxima, minim 88 CP, Capacitate cilindrica motor: minim 3800 cmc, Motor cu racire cu lichid / ulei, radiatoare de racire ulei pentru motor si transmisie; reglare electronica la motor, rezervor motorina de minim 65 litri
Priza de putere	minim 540 – 540E – 1000 rpm
Inversor mecanic, cu maneta pe bord in partea stanga a volanului Diferential fata si spate actionat electro-hidraulic (comanda prin buton) Viteza max 40 km/h Dubla tractiune (4x4) cu comanda prin buton Comanda mecanica (cu manete) a ridicatorului hidraulic Cei 3 tiranti au prinderea fixa cu bila incorporata Tirantii laterali prevazuti cu stabilizatori telescopici laterali,	Pompa hidraulica de minim 40 l/min cu retur liber Directie hidrostatica cu cilindri cu dublu-efect Filtru de praf 8” cu ejector Sistem de franare hidrostatic al tractorului pe toate cele 4 roti Filtru de praf 8” cu ejector
Cabina	Incalzire si ventilatie, faruri pentru deplasare stradala, 4 faruri (2 fata si 2 spate) pentru lucru,

	<p>pregatire radio cu 2 boxe, suspensie pe silent-blocuri, scaun cu suspensie mecanica cu arc, reglabil, scaunul din material textil, oglinzi laterale telescopice, bord cu afisaj digital, parbrizul fix, luneta cu deschidere,</p>
Minim 3 perechi de distribuitoare hidraulice	
Cutie de viteze	<p>minim 3 trepte reductor, minim 5 viteze minim 30 trepte inainte si minim 15 trepte inapoi schimbare electro-hidraulica sub-sarcina prin apasare pe buton. Aer conditionat manual Stergator luneta, Girofar</p>
<p>Cupla de remorcare reglabila pe inaltime, Suport + minim 8 contragreutati frontale total minim 340 Kg Cilindri suplimentari: capacitate de ridicare minim 3600 Kg Tiranti cu agatate automata Aripi viratoare la rotile fata Anvelope late, pentru tractiune sporita: minim 380/70 R20 fata, minim 480/70 R30 spate</p>	

2.Remorca

Performante principale	Caracteristici minimale
Remorca	<p>basculabila pe trei parti Capacitate utila: minim 3.500 kg Greutate proprie: minim 1.250 kg Volum de incarcare: minim 5.25 mc</p>

	Suprafata de incarcare: minim 5.8 m ²
	Dimensiuni: 4.220 x 2.100 x 1.950 mm Obloane laterale: minim 600 mm inaltator Inaltimea platformei: minim 1.100 mm Ecartament: minim 1.500 mm Anvelope: 11.5 / 80 – 15.3

2. Tocadoare cu brat

Performante principale	Caracteristici minimale
Tocadoare cu brat	Latime de lucru = minim 80 cm, Distanța max de tocat fata de axul tractorului = minim 350 cm, Unghi inclinare pentru santuri 190 grade,
	Latime de lucru , minim 80 cm, Distanța max de tocat fata de axul tractorului = minim 350 cm, Unghi inclinare pentru santuri 190 grade, Recomandata pentru tractoare cu ecartament min. 120 cm si greutate proprie tractor min. 2000 kg, Atasare in cei 3 tiranti categ I, Actionare cu cardan de la priza de putere posterioara a tractorului la minim 540 rot/min, Tocadoarea sa fie echipata cu ciocane recomandate pentru tocat iarba, corzi si ramuri, sistem hidraulic pentru inclinarea si pentru extinderea bratului articulat, Cantitate rezervor ulei minim 45 litri, Greutate minim 390 kg; Tavalug posterior reglabil. Radiator pentru racire ulei. Actionare prin panou de comanda tip "joystick"

3. Echipament pentru imprastiat material antiderapant

Performante principale	Caracteristici minimale
Echipament pentru imprastiat material antiderapant	Latime de lucru: reglabila, intre min. 1000 mm-maxim 7000 mm Latime, gabarit: minim 1500 mm

	Lungime: minim 1300 mm
	Capacitate: minim 1.2 mc Greutate: minim 580 kg
	Prindere in trei puncte Prevazut cu agitator Distributie prin disc, imprastiere reglabila intre minim 1m si maxim 7 m Cilindru hidraulic pentru incarcare automata Distribuitor hidraulic cu panou de comanda pentru reglarea cantitatii de material imprastiat

4. Perie de maturat cu bazin colector

Performante principale	Caracteristici minimale
Perie de maturat cu bazin colector	Dotata cu umidificator, si bazin colector Latime de lucru: minim 2,35 m, Colector in fata sau in spatele periei Perie centrala cu diametrul de minim 500 mm; Rezervor de minim 260 Lt pentru umidificare Instalatie de umidificare cu debit de pana la 30 lt/min Montabila in fata sau in spatele tractorului

5. Tocatoare de crengi

Performante principale	Caracteristici minimale
Tocatoare de crengi si resturi vegetale	Actionata de priza de putere a tractorului Diametru material tocat: minim 8.5 cm Productivitate: minim 6.5 mc/ ora Greutate: minim 270 kg Dimensiuni cos de alimentare: minim 70 x 42 cm Putere necesara tractor: minim 50 CP

Numarul locuitorilor deserviti de proiect	4127
Numarul agentilor economici deserviti de proiect	11